



OPTIČKI NIŠAN ONS-1

Optički nišan ONS-1 je namenjen za nišanje nepokretnih i pokretnih ciljeva pri gađanju iz automatske puške 7,62mm na daljinama do 800m danju, danju u uslovima smanjene vidljivosti i noću po vidljivim ciljevima. Odlikuje se uvećanjem od 3.5x i vidnim poljem od izuzetnih 12°. Ova konfiguracija nišana omogućava brzo i pouzdano montiranje na Pikatini šinu.



- Povećava sigurnost ciljanja
- Smanjuje utrošak municije i vreme obuke
- Jednostavno korišćenje i održavanje
- Otporan na ekstremne vremenske uticaje
- Robustna izdržljiva konstrukcija
- Ne sadrži opasne materijale
- Ispunjen azotom



TELEOPTIK-ŽIROSKOPI Elektro-opto mehanika, Filipa Višnjića 31 , 11080 Beograd-Srbija

Tel: +381 11 2614 522 Tel/Fax: + 381 11 2105 439 E-mail: office@ziroskopi.rs Web: www.ziroskopi.rs



OPTIČKI NIŠAN ONS-1



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uvećanje	3,5x
Ugao vidnog polja	12°
Udaljenost izlazne pupile	35 mm
Prečnik objektiva	21 mm
Prečnik izlazne pupile	6 mm
Fiksna dioptrijska	-0,5 ... -0,75 dpt
Paralaksa	≤ 0,2 dpt
Moć razlaganja	≤ 15"
Propusna moć	±36"

DIMENZIJE

DxŠxV	180x89x83mm
Masa	935 g ± 20 g
Temperaturni opseg	-30°C ... +50°C

MONTAŽA

Osnova MIL-STD-1913 Pikatini šina	
Način pritezanja	Šnala

Oružje:

⇒ Automatska puška

Montaža:

⇒ Pikatini šina



TELEOPTIK-ŽIROSKOPI Elektro-opto mehanika, Filipa Višnjića 31, 11080 Beograd-Srbija

Tel: +381 11 2614 522 Tel/Fax: +381 11 2105 439 E-mail: office@ziroskopi.rs Web: www.ziroskopi.rs