



OPTIČKI NIŠAN M20 (4x32)

Karakteristike:

- Uvećanje: 4x
- Ugao vidnog polja: 7°
- Prečnik izlazne pupile: 6mm
- Opseg rektifikacije nišana: $\pm 0-10$
- Udaljenost izlazne pupile: 60 mm
- Dioptrija okulara fiksna: -0,5 dptr do -1,5 dptr
- Rezolucija: do 15"
- Podaci daljine gađanja na končanici: 100m, 300m, 500m za kalibre 5,56 mm i 7,62
- Podaci daljine gađanja na končanici: 100m, 300m, 500m i 800m za kalibar 6,5 mm
- Opseg skale preticanja: $\pm 0-04$
- Temperaturno područje rada: od -30°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Osvetljenje končanice: LED
- Izvor napajanja: Baterija 3V CR2032
- Minimalna autonomija rada: 200h
- Dimenzije: 140x80x75mm
- Masa sa nosačem: $\leq 0,65$ kg



Optički nišan 4x32 je namenjen za nišanje nepokretnih i pokretnih ciljeva pri gađanju iz automatske puške na daljinama do 500m danju, danju u uslovima smanjene vidljivosti i noću po vidljivim ciljevima. Opremljen je adapterom koji omogućava brzo i pouzdano montiranje nišana na pikatini šinu. Optički nišan 4x32 je konstruisan po ugledu na najpoznatije svetske proizvođače, modernog dizajna i proizveden je od najkvalitetnijih materijala što omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u najekstremnijim uslovima. Na fotografijama je u kombinaciji sa refleksnim nišanom RS-C.



TELEOPTIK-ŽIROSKOPI Elektro-opto mehanika, Filipa Višnjića 31, 11080 Beograd-Srbija

Tel: +381 11 2614 522 Tel/Fax: +381 11 2105 439 E-mail: office@ziroskopi.rs Web: www.ziroskopi.rs